Saheli
vous irez loin

Fiche technique

Agro Titan HHD

Description et applications

Saheli Agro Titan HHT (Transmission Hydraulique Haute Performance) est une huile haute performance conçue pour les besoins de lubrification des systèmes de transmission, systèmes hydrauliques et freins à bain d'huile des tracteurs et équipements agricoles tout-terrain. Elle est recommandée pour les applications en agriculture, construction et travaux de carrière et pour les systèmes de transmission Caterpillar requérant un fluid de type TO-2. Agro Titan HHD est également adaptée aux transmissions requérant des huiles de grade API GL-4 sauf dans les engrenages hypoïdes.

Saheli Agro Titan HHT est disponible en grades de viscosité **SAE 80W** et **SAE 85W**.

Avantages et propriétés

- Bonne performance des embrayages et une réduction des bruits de freinage
- Haut indice de viscosité et bonne stabilité au cisaillement pour des performances inégalées
- Excellente fluidité à basse température pour une lubrification efficace à température ambiante
- Protection anti-usure robuste et propriétés d'extrême pression
- Extension de la durée de vie des équipements et réduction des coûts de maintenance
- Agents actifs polyvalents pour une optimisation des stocks et une prévention contre les contaminations accidentelles

Spécifications

- **API GL-4**,
- Eaton Vickers 35VQ25 ,Ford M2C41B, M2C48-B/C, M2C86-B/C, M2C134D, White (Q-1705, 1722, 1766, 1766B, 1802, 1826)
- Massey Ferguson 1129A, 1127 A/B, M1110, M1135,M1141, M1143, M1145
- Allison C-3, C-4, Sauer Sunstrand/Danfoss (Hydrostatic trans fluid)
- Caterpillar TO-2, Denison (HF-0, 1, 2), Kubota (UDT Fluid)

Paramètres de test	**Méthode Test**	**Résultats Types**	
Grade de Viscosité - SAE		**80W**	**85W**
Densité @ 15°C gm/cm3	ASTM D1298	0.8855	0.8874
Indice de Viscosité	ASTM D2270	151	169
Viscosité @ 100°C (cSt)	ASTM D 445	9.6	11.2
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-39	-39
Brookfield Viscosité, cP @ -18°C	ASTM D 2983	3650	3850
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	204	208

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.
Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com