Saheli
vous irez loin

Fiche technique

Aquilon CHS

Description et applications

Saheli Aquilon CHS est un lubrifiant de qualité premium destiné à tous les types de moteurs diesel à crosses à faible régime, y compris ceux utilisant des huiles systèmes pour le refroidissement des pistons.

Elle est disponible en grades de viscosité SAE 30 et SAE 40, grades avec un TBN (Total Base Number) de 5 et 7.

Avantages et propriétés

- Dégradation de l'huile retardée
- Refroidissement des pistons facilité
- Maintien de la propreté des carters
- Dissipation facile de l'eau entrainant des opérations sans heurt
- Protection contre les combustibles corrosifs
- Réduction de l'usure des roulements lourdement chargés

Spécifications

Homologation: **MWM Deutz**

Paramètres de test	**Méthode Test**	**Résultats Types**			
Aquilon CHS		**305**	**405**	**307**	**407**
Grade de Viscosité - SAE	SAE (J300)	**30**	**40**	**30**	**40**
Densité @ 15°C gm/cm^3	ASTM D1298	0.886	0.889	0.889	0.890
Indice de Viscosité	ASTM D2270	98	96	97	96
Viscosité @ 100°C, mm^2/s	ASTM D445	11.2	14.2	11.3	14.3
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-18	-18	-18	-18
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	232	240	236	240
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	5	5	7	7
Cendres Sulfatées, wt%	ASTM D 874	0.8	0.8	1.02	1.02

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.
Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com