Saheli
vous irez loin

Fiche technique

Hidro CHF Synth

Description et applications

Saheli Hidro CHF Synth est un fluide hydraulique 100% synthétique, développé pour les systèmes hydrauliques centralisés fortement sollicités, les systèmes de direction assistée et les amortisseurs dont les huiles en service peuvent atteindre des températures allant jusqu'à environ 140°C.
Saheli Hidro CHF Synth satisfait ou dépasse les exigences de nombreux équipementiers reconnus (OEM) et est également utilisé pour les premiers remplissages de diverses applications.

Avantages et propriétés

- Très bonne stabilité à l'oxydation
- Excellentes propriétés à basse température
- Haute stabilité au cisaillement

Spécifications

- BMW 81 22 9 407 758
- BMW 82 11 1 468 041
- BMW 83 29 0 429 576
- Ford M2C204-A
- MAN M 3289
- Opel 1940 715, Opel 1940 766
- VW TL 521 46 (G 002 000/A7/A8/G 004 000)

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Couleur	Visuel	Green
Densité @ 15°C gm/cm3	ASTM D 4052	0.823
Viscosité @ 40°C mm2/s	ASTM D 7042	6.6
Viscosité @ 100°C mm2/s	ASTM D 7042	2.5
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	200
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-39
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	120
Caractéristiques de moussage Seq. I @ 24°C Caractéristiques de moussage Seq. II @ 93.5°C	ASTM D 892 ASTM D 892	30/0 50/0

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.
Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com