

Fiche technique

Prestige MP

Description et applications

Saheli Prestige MP est une graisse multi-usage de qualité supérieure à base de savon lithium destinée à une large variété d'applications poids lourds et automobiles, tels que les roulements de roues et châssis, la lubrification générale des essieux, joints à rotule, joints universels, prise, pivots, bagues et freins à disques.

Elle convient également aux applications automobiles et industrielles où les graisses à base de calcium et de sodium ne sont pas adaptées

Saheli Prestige MP est disponible en grades NLGI 1, 2 et 3.

Avantages et propriétés

- Durée de vie prolongée et prévient les fuites sur les roulements
- Bonne protection contre la corrosion et bonne résistance au lavage à l'eau
- Bonne fluidité à basses températures facilitant la pompabilité même en hiver
- Point de chute élevé pour des températures opérationnelles étendues jusqu'à 120°C.

Caractéristiques

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types		
		NLGI1	NLGI2	NLGI3
Prestige MP	ASTM D4950			
Consistance, 60X	ASTM D217	325	280	235
Consistance, 100000X change)	ASTM D217	15	20	26
Viscosité Huile de base @ 40°C	ISO 12058	102	100	98
Point de chute °C	IP 396	186	192	194
Dispersivité Huile, mass %	ASTM D1742	7	3	1
Corrosion cuivre 24hrs @ 100°C	ASTM D4048	1b	1b	1b
Stabilité Oxydation (100hrs)	ASTM D942	0.25	0.25	0.25
Protection Rouille	D1743	Pass	Pass	Pass

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com