Saheli
vous irez loin

# Fiche technique

## Ultra S

## Description et applications

**Saheli Ultra S** est une huile moteur minérale de qualité supérieure, Super Haute Performance Diesel (SHPD), développée pour les moteurs diesel à haut rendement, turbocompressés et opérant dans des conditions sévères. Elle est destinée aux engins poids lourds essentiellement.

**Saheli Ultra S** est disponible en grades de viscosité **SAE 15W40** et **SAE 20W50**.

## Avantages et propriétés

- Très bonne réserve alcaline
- Réduction des dépôts sur les pièces chaudes du moteur par l'action du détergent
- Prévention de l'usure des cylindres et des segments de piston
- Prévention de la formation de boues.
- Très bon contrôle du polissage de l'alésage
- Indice élevé et stable de viscosité
- Bonne résistance à la corrosion et l'oxydation
- Réduction de la consommation de carburant

## Spécifications

- **API CG-4, CF, SL**
- MB 228.1/229.1, MAN 271
- ACEA E2, A3/B3, Renault Trucks RDL-2
- Mack EO-L, MTU Type 1, Volvo VDS
- Caterpillar TO-2
- MIL-L 2104 E
- MTU TYPE 1

| **Paramètres de test** | **Méthode Test** | **Résultats Types** | |
|---|---|---|---|
| **Grade de Viscosité - SAE** | | **15W40** | **20W50** |
| Densité @ 15°C gm/cm3 | ASTM D1298 | 0.888 | 0.894 |
| Indice de Viscosité | ASTM D2270 | 135 | 125 |
| Viscosité @ 100°C (cSt) | ASTM D 445 | 15.3 | 17.0 |
| Point d'Ecoulement °C | ASTM D 97 | -30 | -24 |
| Point d'Eclair (COC) °C | ASTM D 92 | >200 | 220 |
| T.B.N mg KOH/gm | ASTM D 2896 | 12 | 11 |

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.
Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com