

Fiche technique

Azura EHP 4015

Description et applications

Saheli Azura EHP 4015 (Moteur Diesel Extra Haute Performance), est une huile pour moteur diesel de bateaux spécialement conçue pour prévenir le laquage des chemises de cylindre dans les moteurs diesel à pistons fourreaux à vitesse moyenne opérant avec du fioul distillé ayant une teneur en soufre allant jusqu'à 1%. **Saheli Azura EHP 4015** est aussi recommandée pour certains réducteurs requérant ce type d'huile.

Avantages et propriétés

- Réduction du laquage des chemises de cylindre
- Propreté des pistons et du carter
- Réduction de l'usure du moteur et des coûts de maintenance
- Dégradation de l'huile retardée tout en contrôlant sa viscosité
- Protection des organes du moteur contre les combustibles corrosifs
- Dissipation facile de l'eau entraînant des opérations sans heurt
- Prévention contre la corrosion des pièces du moteur en présence d'eau salée

Spécifications

- **API CF**
- Deutz AG pour moteurs SVBM 628 (se TR 0178-99-02229)

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Grade de Viscosité - SAE	SAE (J300)	40
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D4052	0.907
Indice de Viscosité	ASTM D2270	102
Viscosité @ 40°C, mm ² /s	ASTM D7042	157
Viscosité @ 100°C, mm ² /s	ASTM D7042	15.7
Point d'Écoulement °C	ASTM D 97	-24
Point d'Éclair (COC) °C	ASTM D 92	250
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	15
Cendres Sulfatées, wt%	ASTM D 874	2.1

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com