

Fiche technique

Azura HPD 15W40

Description et applications

Saheli Azura HPD 15W40 est une huile pour moteurs de bateaux, conçue pour délivrer des performances requises pour les moteurs diesel 4-temps turbo-chargés et naturellement aspirés, qui consomment du diesel distillé et qui opèrent dans des conditions sévères.

Saheli Azura HPD 15W40 est aussi recommandée pour les bateaux et canots de sauvetage, les chalutiers de pêche et les navires côtiers, les moteurs diesel poids lourds utilisés dans l'industrie minière, la construction, l'agriculture et autres applications tout-terrain.

Saheli Azura HPD 15W40 est aussi adaptée aux systèmes de transmission répondant aux spécifications Allison C-4 et toutes applications marines de mêmes exigences.

Saheli Azura HPD 15W40 a passé avec succès les essais terrain de 5000 heures sur des moteurs Caterpillar Série 3400 et est approuvée par Caterpillar/ Pon Power Nederland.

Avantages et propriétés

- Réduction de l'accumulation de boue
- Longs intervalles de vidange
- Réduction des dépôts et maintien de la propreté du moteur
- Contrôle de l'épaississement de l'huile, de l'usure et du blocage des filtres
- Protection anti-usure des organes vitaux du moteur conduisant à une réduction des coûts de maintenance

Spécifications

- API CH-4/CF
- MB 228.3
- ACEA E5
- MTU Type 2, MAN M3275, Volvo VDS-2
- Allison C-4, Caterpillar ECF-1
- Cummins 20076/20077

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Grade de Viscosité - SAE	SAE (J300)	15W40
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D4052	0.884
Indice de Viscosité	ASTM D2270	142
Viscosité @ 40°C, mm ² /s	ASTM D7042	108
Viscosité @ 100°C, mm ² /s	ASTM D7042	14.8
Viscosité CCS @ -20°C	ASTM D5293	6600mPa.s
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-27
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	228
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	11.40
Cendres Sulfatées, wt%	ASTM D 874	1.5

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com