

Fiche technique

Azura TD 15W40

Description et applications

Saheli Azura TD 15W40, est une huile pour moteurs de bateaux, conçue pour délivrer des performances requises pour les moteurs diesel 4-temps turbo-chargés et naturellement aspirés à vitesse moyenne ou à grande vitesse, et qui consomment du diesel distillé.

Saheli Azura TD 15W40 est aussi recommandée pour les bateaux et canots de sauvetage, les chalutiers de pêche et les navires côtiers, les moteurs diesel poids lourds utilisés dans l'industrie minière, la construction, l'agriculture et autres applications tout-terrain.

Saheli Azura TD 15W40 est aussi adaptée aux systèmes de transmission répondant aux spécifications Allison C-4 et toutes applications marines de mêmes exigences.

Avantages et propriétés

- Réduction de l'accumulation de boue
- Longs intervalles de vidange
- Réduction des dépôts et maintien de la propreté du moteur
- Contrôle de l'épaississement de l'huile et de l'usure
- Protection anti-usure des organes vitaux du moteur conduisant à une réduction des coûts de maintenance

Spécifications

- API CG-4/CF
- MB 228.3
- ACEA C3
- MTU Type 2
- MAN M3275
- Volvo VDS-2
- Allison C-4

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Grade de Viscosité - SAE	SAE (J300)	15W40
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D4052	0.895
Indice de Viscosité	ASTM D2270	136
Viscosité @ 40°C, mm ² /s	ASTM D7042	110
Viscosité @ 100°C, mm ² /s	ASTM D7042	14.8
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-30
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	226
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	11.00
Cendres Sulfatées, wt%	ASTM D 874	1.46

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com