

Fiche technique

Azura XL-HP 15W40

Description et applications

Saheli Azura XL-HP 15W40 est une huile premium pour moteurs de bateaux, conçue pour délivrer des performances requises pour les moteurs diesel 4-temps turbo-chargés et naturellement aspirés, qui consomment du diesel distillé et qui opèrent dans des conditions sévères.

Saheli Azura XL-HP 15W40 est aussi recommandée pour les bateaux et canots de sauvetage, les chalutiers de pêche et les navires côtiers, les moteurs diesel poids lourds utilisés dans l'industrie minière, la construction, l'agriculture et autres applications tout-terrain ; y compris les moteurs équipés d'un système EGR et répondant aux normes d'émission US 2004 introduites en 2002. Elle est aussi adaptée aux systèmes de transmission qui requièrent des huiles répondant aux exigences ci-dessous, et toutes applications marines de mêmes exigences.

Avantages et propriétés

- Réduction des dépôts et de la boue
- Protection contre l'usure et l'épaississement de l'huile
- Stabilité au cisaillement pour un meilleur contrôle de la viscosité à des températures élevées
- Réduction de la consommation de l'huile
- Protection renforcée contre le polissage de l'alésage

Spécifications

- **API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4**
- MB 228.3
- ACEA E7, MTU Type 2, MAN M3275
- Volvo VDS-3
- Cummins 20071/20072/20076/20077/20078

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Grade de Viscosité - SAE	SAE (J300)	15W40
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D4052	0.890
Indice de Viscosité	ASTM D2270	140
Viscosité @ 40°C, mm ² /s	ASTM D7042	106
Viscosité @ 100°C, mm ² /s	ASTM D7042	14.5
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-27
Point d'Éclair (COC) °C	ASTM D 92	226
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	11.40
Cendres Sulfatées, wt%	ASTM D 874	1.45

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com