

Fiche technique

Brake Fluid DOT 3

Description et applications

Saheli Brake Fluid DOT 3 est une huile de frein à base poly-glycol conçue pour les systèmes de freinage hydrauliques de tous véhicules de passagers, utilitaires et motos utilisés dans des conditions modérées à sévères et requérant une qualité d'huile de type DOT 3. Elle est aussi adaptée au système d'embrayage de tout véhicule automobile pour lequel ce type d'huile est prescrit.

Attention: *Saheli Racing Brake Fluid DOT 4 ne devrait jamais être utilisée à la place ou mélangée avec des liquides de frein à base de silicone (DOT 5), ne doit pas non plus être utilisé lorsque le DOT4 ou DOT 5.1 sont requis. Des impuretés ou l'eau peuvent affecter les performances du liquide de frein et pourraient causer une défaillance du système de freinage. Le liquide de frein peut affecter la peinture du véhicule, enlevez donc Immédiatement les déversements sans frotter*

Avantages et propriétés

- Excellente stabilité à l'oxydation même à température élevée
- Stabilité à haute température et fluidité à basse température
- Efficacité des inhibiteurs de corrosion pour une protection longue durée contre la corrosion des composants métalliques
- Compatibilité avec tous les joints et métaux utilisés dans les systèmes de freinage nécessitant un liquide de frein à base poly-glycol

Spécifications

- FMVSS 116 DOT 3
- SAE J1703

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D 4052	1.060
Viscosité @ -40°C mm ² /s	FMVSS 116	<1500
Viscosité @ 100°C mm ² /s	FMVSS 116	>1.5
Equilibrium Reflex Boiling Point (ERBP)	FMVSS 116	>205
Wet Equilibrium Reflex Boiling Point (WERBP)	FMVSS 116	>140
Valeur pH	FMVSS 116	7 to 11.5

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com