

Fiche technique

Cruiser 4T

Description et applications

Saheli Cruiser 4T est une huile de qualité supérieure pour moteurs essence 4-temps, à haut rendement, de conception moderne dont sont équipés les engins hors-bord à refroidissement à eau et les autres véhicules nautiques. Elle est spécialement conçue pour dépasser les exigences de performance prescrites par la National Marine Manufacturers Association, NMMA FC-W® (Moteur 4-cycle à refroidissement à eau). Elle est par ailleurs certifiée NMMA FC-W®. **Saheli Cruiser 4T** est conçue pour exceller dans les conditions difficiles du milieu marin et fournir une excellente lubrification ainsi qu'une bonne protection contre l'usure, les dépôts, la rouille et la corrosion.

Moteur Hors-bord: Honda®, Mercury®, Yamaha®, Johnson®/Evinrude®, Bombardier/BRP®, Suzuki®, Nissan®, Tohatsu®.

Moteurs Inbord/Hors-bord: Mercruiser®, Volvo Penta®, OMC®, Chrysler® Marine, Crusader®, Marine Power®, Chevrolet®, Ford®

Véhicules marins personnels: Honda®, Yamaha®, Bombardier/BRP® (Sea-Doo®), Polaris®

Avantages et propriétés

- Stabilité exceptionnelle au cisaillement garantissant un maintien de la viscosité pour protection supérieure contre l'usure des moteurs fonctionnant sous forte charge/ vitesse élevée pendant une longue période de temps
- Protection contre la rouille et la corrosion même en environnement d'eau marine salée
- Démarrage à froid facile et protection contre l'usure du moteur
- Propreté supérieure du moteur.

Spécifications

- API SL
- NMMA FC-W3®

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Grade de Viscosité - SAE		10W40
Densité @ 15°C gm/cm3	ASTM D1298	0.880
Indice de Viscosité	ASTM D2270	155
Viscosité @ 100°C (cSt)	ASTM D 445	14.3
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-30
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	224
T.B.N mg KOH/gm	ASTM D 2896	6.7

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com