

Fiche technique

Ezo 2T Plus

Description et applications

Saheli Ezo 2T Plus est une huile semi-synthétique conçue pour les moteurs 2-temps haute puissance, à refroidissement à air, équipé d'un système d'injection d'huile et d'un système de pré-mélange. Elle convient à tous les moteurs 2-temps haute performance de tous véhicules tout-terrain, motoneiges, tondeuses à gazon et autres applications nécessitant des huiles de cette qualité.

Saheli Ezo 2T Plus dépasse les dernières spécifications internationales de **JASO FD**, **ISO-L-EGD** et **API TC** ainsi que les prescriptions de la plupart des fabricants mondiaux de motos à moteur 2-temps.

Avantages et propriétés

- Protection contre les éraflures du piston et l'usure des composants du moteur
- Protection contre les dépôts dans le moteur et le blocage du système d'échappement
- Extension de la durée de vie du moteur sans perte de puissance et réduction visible des gaz d'échappement
- Faible teneur en cendres empêchant l'encrassement des bougies
- Fluide à base synthétique pour une réduction d'émission de fumée d'échappement
- Miscibilité facile avec l'essence assurant la stabilité du mélange homogène, même à basse température ambiante.

Spécifications

API TC, JASO FD

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Densité @ 15°C gm/cm3	ASTM D1298	0.888
Indice de Viscosité	ASTM D2270	120
Viscosité @ 100°C (cSt)	ASTM D 445	>10
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-9
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	>140
T.B.N mg KOH/gm	ASTM 2896D	<0.03
T.B.N mg KOH/gm	ASTM D 2896	0.80

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com