

Fiche technique

Ezo 2T

Description et applications

Saheli Ezo 2T est un lubrifiant de haute qualité, adapté à une utilisation dans les moteurs essence 2-temps, à refroidissement à air, utilisée dans de nombreuses applications. Il convient aux motos équipées de systèmes à injection d'huile et de systèmes de pré-mélange d'huile et de carburant.

NOTE : Suivre les recommandations constructeurs pour les ratios de mélanges huile-carburant

Avantages et propriétés

- Protection contre les éraflures du piston et l'usure des composants du moteur
- Technologie d'additivation prouvée pour un meilleur contrôle des dépôts dans le moteur et dans les conduits d'échappement
- Faible teneur en cendres empêchant l'encrassement des bougies
- Miscibilité facile avec l'essence assurant la stabilité du mélange homogène, même à basse température ambiante

Spécifications

API TC, JASO FB

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Densité @ 15°C gm/cm3	ASTM D1298	0.875
Indice de Viscosité	ASTM D2270	120
Viscosité @ 100°C (cSt)	ASTM D 445	9.15
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-9
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	78
Cendres, %wt	ASTM D 874	0.09
T.B.N mg KOH/gm	ASTM D 2896	0.80

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com