

## Fiche technique

### Ezo Synth 4T

#### Description et applications

**Saheli Ezo Synth 4T** est une huile 100% synthétique pour les moteurs essence 4-temps, spécialement conçue pour répondre aux exigences particulières des moteurs 4-temps, haute performance, à refroidissement à air, pour une utilisation en conditions extrêmes.

**Saheli Ezo Synth 4T** est disponible en grades de viscosité **SAE 5W40** et **10W40**.

#### Avantages et applications

- Réduction des dépôts et contrôle de l'épaississement de l'huile
- Excellente protection anti-usure des organes vitaux du moteur et de la boîte de vitesse
- Réduction des coûts de maintenance
- Réduction des retards dans l'embrayage pour une augmentation de puissance et une économie d'énergie
- Maintien de la propreté des pistons entraînant une dissipation rapide de la chaleur
- Excellente stabilité au cisaillement pour une viscosité stable tout au long du service de l'huile
- Démarrage à froid facile et protection contre l'usure au démarrage
- Réduction de la consommation d'huile, de carburant et des émissions polluantes
- Protection antirouille et anti-corrosion efficace
- Extension de la durée de vie du moteur, de l'huile et des composants mécaniques

#### Spécifications

API SL, JASO MA/MA2

| Paramètres de test       | Méthode Test | Résultats Types |       |
|--------------------------|--------------|-----------------|-------|
| Grade de Viscosité - SAE |              | 5W40            | 10W40 |
| Densité @ 15°C gm/cm3    | ASTM D1298   | 0.839           | 0.869 |
| Indice de Viscosité      | ASTM D2270   | 147             | 154   |
| Viscosité @ 100°C (cSt)  | ASTM D 445   | 14.2            | 14.3  |
| Point d'Écoulement °C    | ASTM D 97    | -39             | -33   |
| Point d'Eclair (COC) °C  | ASTM D 92    | 206             | 246   |
| TBN mg KOH/gm            | ASTM D 2896  | 9.7             | 10.1  |

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com