

Fiche technique

Farkola XM

Description et applications

Saheli Forkola XM est un mélange d'huiles de base paraffiniques soigneusement sélectionnées et d'additifs inhibiteurs extrêmement efficaces. **Saheli Forkola** a été conçue pour utilisation dans une grande variété de motos et pour différentes applications et conditions climatiques. Elle est adaptée aux applications telles que les compétitions de motocross, les courses, les essais ainsi que l'usage normal sur route.

Comme chaque constructeur de motos exige des viscosités spécifiques pour les huiles de fourche, **Saheli Forkola XM** est disponible dans une série de nuances allant de **Saheli Forkola XM 2,5** à **Saheli Forkola XM 10**.

Avantages et propriétés

- Un point d'écoulement très faible et un indice de viscosité élevé ; excellente performance de **Saheli XM Forkola** sur une plage de température très large: de l'hiver froid glacial à l'été très chaud.
- Exceptionnelle élasticité hydraulique absorbant en douceur les chocs, les éraflures, réduisant l'usure au minimum.
- Bonne protection contre le moussage et la corrosion
- Non altération des matériaux d'étanchéité d'huile
- Bonne résistance à l'oxydation et stabilité thermique des polymères
- Très stable au cisaillement
- Adaptée pour les fourches de suspension d'une large gamme de motos
- Adaptée aux températures ambiantes, chaudes et froides tout en assurant le bon fonctionnement des suspensions, amortisseurs, ressorts pour une conduite sécuritaire et confortable
- Éraflures et usure minimales et compatibilité avec les joints d'huile

Caractéristiques

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types		
Saheli Forkola XM		2.5	5	10
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D 4052	0.823	0.863	0.862
Viscosité @ 40°C mm ² /s	ASTM D 7042	6.6	26	32
Viscosité @ 100°C mm ² /s	ASTM D 7042	2.5	5.3	6.1
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	200	144	141
Point d'Écoulement °C	ASTM D 97	-39	-39	-36
Point d'Éclair (COC) °C	ASTM D 92	120	200	200

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com