

Fiches techniques

Forma TC

Description et applications

De couleur claire, très efficace, **Saheli Forma TC** est une huile prêt-à-utiliser pour moule à béton, spécialement formulée pour assurer un décoffrage efficace et sans heurt du béton à partir de formes en bois, métal et autres composites.

Il est recommandé pour une utilisation dans une grande variété de matériaux en béton utilisés dans le domaine de la construction et le béton préfabriqué et est appliqué sur le moule par brossage ou pulvérisation en couche mince.

Note: Pour de meilleurs résultats, elle doit être appliquée sur des surfaces propres et sans poussière. Nettoyez les bavures et excès de produit.

Avantages et propriétés

- Empêche le collage de béton sur les moules
- Amélioration la finition de la surface supérieure du béton
- Protection contre la corrosion des formes en métal pendant la période brève d'entreposage à l'extérieur
- Élimination du besoin de brossage ou des procédures spéciales de nettoyage avant la réouverture des formes
- Stabilité dans le stockage et sans devenir rance
- Ne transmet pas la couleur du moule au béton

Caractéristiques

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Densité @ 15°C gm/cm3	ASTM D1298	0.801
Viscosité @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	2.8
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	80

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com