

Fiche technique

Gear Synth FE

Description et applications

Saheli Gear Synth FE (Economie de Carburant) est une huile 100% synthétique, avec une grande stabilité thermique développée pour améliorer l'économie de carburant dans les véhicules poids lourds, moyens et légers ainsi que les équipements tout-terrain opérant en conditions sévères et soumis à différents types de chargement. Elle est élaborée à partir d'huiles de base synthétiques et d'une technologie avancée d'additifs qui fournit une protection inégalée pour une durée de vie étendue de tout le système de transmission et une optimisation de la consommation de carburant.

Saheli Gear MP Synth n'est pas recommandée transmissions automatiques

Avantages et propriétés

- Amélioration de la dépense carburant en comparaison avec les huiles de base minérale - SAE 80W90 - et synthétique - 75W90 - pour les essieux
- Durée de vie prolongée de la boîte de vitesse et du palier
- Réduction des coûts de maintenance et des pannes
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion
- Extension de la durée de vie des synchroniseurs
- Amélioration de la performance du passage des rapports de vitesse
- **Saheli Gear Synth FE** est exclusivement développée pour les essieux Dana & Eaton et approuvée comme lubrifiant Genuine Roadranger avec en plus des propriétés d'Economie de Carburant
- Répond à la plupart des exigences Limited Slip des constructeurs et équipementiers de poids lourds en Amérique du nord

Spécifications

- **API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J2360**
- ArvinMeritor 076-N, 076-E, International TMS 6816,
- Essieux Eaton Div PS-109
- Roadranger Genuine Lube DANA SHAES 256 Rev C & 429 Rev A, Mack GO J-Plus

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Grade de Viscosité - SAE	J2360	75W90
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D1298	0.887
Indice de Viscosité	ASTM D2270	152
Viscosité @ 100°C (cSt)	ASTM D 445	15.0
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	< -45
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	215

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com