

Fiche technique

Milking Power HD

Description et applications

Saheli Milking Power HD est une huile haute performance spécialement développée pour la lubrification de tous les composants de pompes à vide alternatives/ rotatives utilisées dans les machines à traire fixes ou mobiles et les systèmes hydrauliques opérant en conditions sévères et modérées.

NOTE : *Saheli Milking Power HD n'est pas adaptée aux applications alimentaires et ne doit pas entrer en contact avec le lait ou autre denrée alimentaire*

Avantages et propriétés

- Accélération de la séparation de l'eau d'avec l'huile et Eésistance à la formation d'émulsions
- Excellente stabilité oxydo-thermique pour un contrôle de la formation de boues et de vernis
- Propriétés anti-usure exceptionnelles
- Extension de la durée de vie de l'huile, des pompes
- Réduction des coûts de maintenance
- Maintien d'un film d'huile permanent sur les surfaces en contact
- Minimisation des chances de cavitation de la pompe pour des opérations sans heurt
- Inhibiteurs spéciaux de rouille et de corrosion pour une protection des composants multi-métaux, même en présence d'humidité
- Compatible avec une grande variété de métaux et de matériaux d'étanchéité couramment utilisés dans les systèmes hydrauliques

Caractéristiques

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Densité @ 15°C gm/cm3	ASTM D1298	0.881
Indice de Viscosité	ASTM D2270	99
Viscosité @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	68.3
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-33
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	218
Test Rouille	ASTM D 665A/B	Pass
Test émulsion 30 minutes max @ 54°C	ASTM D 1401	Pass
Propriétés antimousse, séquence I	ASTM D 892	Nil
FZG, fail load stage, minimum	DIN 51354 Part II	11

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com