

Fiche technique

PowerDrive LE

Description et applications

Saheli PowerDrive LE est une huile moteur multigrade de hautes performances destinée au moteur diesel quatre temps utilisant des diesel à bas taux de soufre. Elle a été élaborée pour répondre aux exigences des constructeurs en matière d'espacement de vidange et de pollution par les gaz d'échappement (Low Emission) développé pour les moteurs Euro 2 et Euro 3.

Saheli PowerDrive LE est une huile HPDO (High Performance Diesel Oil) qui offre des performances élevées sur les moteurs diesel intercooler de forte puissance travaillant dans des conditions sévères. Les huiles de cette catégorie sont recommandées par les constructeurs tels que MAN, Mercedes, DAF, Volvo, Renault, pour les espacements de vidange normaux.

Saheli PowerDrive LE peut également être utilisée pour les utilitaires légers ainsi que les voitures essences et diesel.

Saheli PowerDrive LE est disponible en grades de viscosité **SAE 10W30** et **SAE 15W40**.

Spécifications

Spécifications

- API CH-4/SL
- ACEA E5, A3/B4
- Mack EO-M Plus, Volvo VDS-2
- Renault VI RLD
- Cummins CES 20076/20077
- Caterpillar ECF-1a and Allison C4

Approuvée:

- MAN M3275
- Approbation MB 228.3
- MTU Oil Catégorie 2
- TEDOM 258-3

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types	
Grade de Viscosité – SAE	SAE J300	10W30	15W40
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D4052	0.857	0.875
Indice de Viscosité	ASTM D2270	143	142
Viscosité @ 100°C (cSt)	ASTM D 7042	11.1	14.8
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-36	-27
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	230	240
T.B.N mg KOH/gm	ASTM D 2896	12.1	11.00
Cendres, %wt	ASTM D 874	1.49	1.33

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com