

## Fiche technique

### Premium GTS

#### Description et applications

**Saheli Premium GTS** est une huile de qualité premium destinée aux voitures dernière génération, haute performance, à moteur turbocompressé essence ou diesel et aussi pour des véhicules utilitaires légers nécessitant l'utilisation d'huiles de grades API SJ et CD. Elle peut également être utilisée dans des véhicules plus anciens, où les grades API SH, SG, SF ou CC sont recommandés.

Elle est disponible en grades de viscosité **SAE 15W40** et **SAE 20W50**.

#### Avantages et propriétés

- Minimisation des dépôts et de l'accumulation de boues
- Retard de la formation de rouille dans les organes vitaux du moteur
- Réduction de l'usure du moteur
- Réduction des coûts de maintenance
- Lubrification fiable, même à charges et à températures opérationnelles élevées

#### Spécifications

- API SJ/CF/CD
- ACEA A3/B3
- VW 500.00/505.00
- MB 229.1

| Paramètres de test                | Méthode Test | Résultats Types |       |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------|
|                                   |              | 15W40           | 20W50 |
| Grade de Viscosité - SAE          |              | 15W40           | 20W50 |
| Densité @ 15°C gm/cm <sup>3</sup> | ASTM D1298   | 0.899           | 0.895 |
| Indice de Viscosité               | ASTM D2270   | 136             | 125   |
| Viscosité @ 100°C (cSt)           | ASTM D 445   | 14.10           | 18.10 |
| Point d'Écoulement °C             | ASTM D 97    | -27             | -30   |
| Point d'Éclair (COC) °C           | ASTM D 92    | 232             | 230   |
| T.B.N mg KOH/gm                   | ASTM D 2896  | 6.00            | 7.00  |
| Cendres w%                        | ASTM D 874   | 0.68            | 0.96  |

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com