

Fiche technique

Rocat

Description et applications

Saheli Rocat est une huile de qualité premium conçue pour la lubrification des perforatrices à commande pneumatique et autres outils de percussion pneumatiques. Elle convient aux matériels pneumatiques Gardner Denver, Chicago Pneumatic, Ingersoll-Rand et autres.

Avantages et propriétés

- Excellente capacité de charge et protection anti-usure
- Prolongement de la vie des équipements
- Minimisation de la formation de boues et de dépôts
- Meilleure adhésivité aux surfaces métalliques et une protection contre la corrosion
- Excellentes propriétés de dissipation de l'eau pour une lubrification adéquate, même en présence d'eau

Caractéristiques

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types				
		46	100	150	220	320
ISO VG						
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D1298	0.877	0.886	0.893	0.898	0.901
Indice de Viscosité	ASTM D2270	104	98	96	96	95
Viscosité @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	46.5	100.8	151.1	220.5	318.8
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-18	-12	-9	-9	-6
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	206	230	242	256	266
Test Rouille	ASTM D 665A/B	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Adhésivité		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Emulsification, 54°C Huile-Eau Emulsion, ml (60minutes)	ASTM D 1401	0-0-80	0-0-80	0-0-80	0-0-80	0-0-80

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com