

Fiche technique

Sonora DDC

Description et applications

Saheli Sonora DDC est une huile moteur monograde premium conçue pour des moteurs diesel 2-temps à haut rendement et à grande vitesse. Elle est conçue pour surpasser les exigences de performance de la norme API CF/CF-2 et est particulièrement recommandée pour les moteurs diesel 2-temps Detroit opérant avec du carburant à faible teneur en soufre et utilisés dans des applications marines.

Saheli Sonora DDC est disponible en deux grades de viscosité SAE 30 et SAE 40.

Avantages et propriétés

- Réduction des dépôts, de la formation de boue et de vernis pour une longévité du moteur
- Contrôle de l'épaississement de l'huile et extension de sa durée de vie
- Protection anti-usure améliorée contre les éraflures et l'usure des chemises de cylindre et des parois
- Formation de rouille et de corrosion retardée dans les organes vitaux du moteur
- Niveaux de TBN adéquats pour une protection contre les combustibles corrosifs

Spécifications

API CF-2/CF

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types	
Sonora DDC		30	40
Grade de Viscosité - SAE	SAE (J300)	30	40
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D1298	0.890	0.890
Indice de Viscosité	ASTM D2270	98	96
Viscosité @ 100°C, mm ² /s	ASTM D445	11.20	14.20
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-15	-12
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	236	242
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	7.40	7.40
Cendres Sulfatées, wt%	ASTM D 874	0.80	0.80

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com