

Fiche technique

Sonora MX

Description et applications

Saheli Sonora MX est une huile premium pour moteurs de bateaux, conçue pour délivrer les performances requises pour les moteurs diesel 4-temps turbo-chargés et naturellement aspirés à moyenne ou grande vitesse, qui consomment du diesel distillé.

Saheli Sonora MX est aussi recommandée pour les bateaux et canots de sauvetage, les chalutiers de pêche et les navires côtiers, les moteurs diesel poids lourds utilisés dans l'industrie minière, la construction, l'agriculture et autres applications tout-terrain.

Saheli Sonora MX est aussi adaptée aux systèmes de transmission répondant aux spécifications Allison C-4 et toutes applications marines de mêmes exigences.

Avantages et propriétés

- Contrôle des dépôts et amélioration de la viscosité allongeant ainsi les intervalles de vidange
- Réduction des dépôts, amélioration de la propreté du moteur et protection renforcée contre le polissage de l'alésage
- Meilleur contrôle de l'épaississement de l'huile, de l'usure et du blocage de filtres
- Protection anti-usure des organes vitaux du moteur conduisant à une réduction des coûts de maintenance

Spécifications

- API CG-4, SL, SJ
- ACEA E3, E2
- DaimlerChrysler MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-2
- Allison C-4
- MTU Oil Catégorie 2

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Sonora MX		15W40
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D1298	0.895
Indice de Viscosité	ASTM D2270	136
Viscosité @ 100°C, mm ² /s	ASTM D445	14.60
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-30
Point d'Éclair (COC) °C	ASTM D 92	225
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	10.49
Cendres Sulfatées, wt%	ASTM D 874	1.46

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com