

Fiche technique

Sonora Premium

Description et applications

Saheli Sonora Premium est une huile premium pour moteurs de bateaux, conçue pour délivrer les performances requises pour les moteurs diesel 4-temps turbo-chargés et naturellement aspirés à moyenne ou grande vitesse, qui consomment du diesel distillé et qui opèrent dans des conditions sévères.

Saheli Sonora Premium est aussi recommandée pour les bateaux et canots de sauvetage, les chalutiers de pêche et les navires côtiers, les moteurs diesel poids lourds utilisés dans l'industrie minière, la construction, l'agriculture et autres applications tout-terrain ; y compris les moteurs équipés d'un système EGR et répondant aux normes d'émission US 2004 introduites en 2002. Elle est aussi adaptée aux systèmes de transmission qui requièrent des huiles répondant aux exigences ci-dessous, et toutes applications marines de mêmes exigences.

Avantages et propriétés

- Réduction des dépôts, de la boue et de l'épaississement de l'huile
- Forte stabilité au cisaillement pour un meilleur contrôle de la viscosité à des températures élevées
- Réduction de la consommation d'huile et de l'usure
- Protection renforcée contre le polissage de l'alésage

Spécifications

- API API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, SL
- ACEA E7, E5, A3/B3, A3/B4, Global DHD-1
- Daimler Chrysler MB 228.3, MB 229.1, Cummins CES 20071/ 72/ 76/ 77/ 78
- Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus, MAN M 3275, MTU Oil Catégorie 2

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Sonora Premium		15W40
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D1298	0.895
Indice de Viscosité	ASTM D2270	140
Viscosité @ 100°C, mm ² /s	ASTM D445	14.50
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-27
Point d'Éclair (COC) °C	ASTM D 92	226
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	11.29
Cendres Sulfatées, wt%	ASTM D 874	1.45

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com