

Fiche technique

Verio G-HP

Description et applications

Saheli Verio G-HP est une huile développée pour les moteurs à gaz nouvelle génération à haut rendement, de camions et autobus fonctionnant au Gaz Naturel Compressé (LNG / CNG) et au Gaz de Pétrole Liquéfié LPG. Elle est aussi adaptée aux véhicules légers fonctionnant au GNC et requérant des performances supérieures. Répond aux exigences de la plupart des constructeurs de moteurs à gaz y compris Daimler, Volvo et MAN.

Avantages et propriétés

- Excellente résistance à l'oxydation et aux nitrates
- Extension de la durée de vie de l'huile et des filtres
- Propriétés anti-usure supérieures
- Détergence et dispersivité efficaces pour un moteur toujours propre
- Très bonne rétention du TBN pour une protection contre la corrosion et des intervalles de service prolongés

Spécifications

- **API CF-4**
- **Volvo CNG, Renault RGD**
- **MAN M3271-1, Approuvée MB-226.9**

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Grade de Viscosité - SAE		15W40
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D1298	0.894
Indice de Viscosité	ASTM D2270	137
Viscosité @ 100°C (cSt)	ASTM D 445	14.0
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-30
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	222
Cendres, %wt	ASTMD 874	0.98
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	7.1

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com