

## Fiche technique

### Verio MG 2004

#### Description et applications

**Saheli Verio MG 2004** est une huile développée pour les moteurs à gaz nouvelle génération, à haut rendement, de camions, autobus et autres poids lourds fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC). Cette huile est recommandée pour utilisation dans les machines Cummins B et C, les moteurs de la série Detroit Diesel Series 50 et 60, les moteurs Scania et les véhicules légers fonctionnant au GNC, requérant des performances supérieures et opérant en conditions sévères.

#### Avantages et propriétés

- Minimisation de l'accumulation de boues et de dépôts
- Extension de la durée de vie de l'huile et des filtres
- Propriétés anti-usure supérieures pour une meilleure protection contre l'usure des soupapes
- Détergence et dispersivité efficaces pour un moteur toujours propre
- Protection contre la corrosion et intervalles de service prolongés

#### Spécifications

- API CF
- SCANIA (Lubrication oil for SG 940)
- Conforme aux spécifications Cummins CES 20074

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types	
		15W40	20W50
Grade de Viscosité - SAE		15W40	20W50
Densité @ 15°C gm/cm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0.8495	0.8515
Indice de Viscosité	ASTM D2270	128	126
Viscosité @ 100°C (cSt)	ASTM D 445	14.1	18.9
Point d'Écoulement °C	ASTM D 97	-33	-27
Point d'Éclair (COC) °C	ASTM D 92	236	240
Sulfure, %wt	ICP/D 129	0.34	0.34
Cendres, %wt	ASTM D 874	0.55	0.55
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	5.4	5.4

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.