

Fiche technique

Zonda HD

Description et applications

Saheli Zonda HD est une huile moteur de qualité supérieure conçue pour les engins poids lourds, hautement qualifiée pour une utilisation dans les carters. Elle délivre des performances inégalées dans les moteurs diesel grande vitesse y compris ceux équipés d'un turbocompresseur.

Saheli Zonda HD est disponible en grades de viscosité **SAE 15W40** et **20W50**.

Avantages et propriétés

- Protection de tous les organes du moteur en toute saison
- Intervalles de vidange étendus
- Durée de vie prolongée du moteur
- Economie de carburant améliorée
- Excellente capacité de rétention de TBN
- Excellente propriété détergente
- Répond au Standard Exhaust Emission 1998

Spécifications

- **API CH-4, CG-4, CF-4, CF-2, SJ**
- MB 228.3/229.1, MAN 271/QC 13-17, Volvo VDS-2, ACEA E3
- Cummins 20076, CES 20071/20072
- Mack EO-M/EO-M Plus, MTU Type 2
- Caterpillar TO-2
- MIL-L-2104F
- DDC Series 2000/4000 Type 2

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types	
		15W40	20W50
Grade de Viscosité - SAE			
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D1298	0.889	0.890
Indice de Viscosité	ASTM D2270	135	135
Viscosité @ 100°C (cSt)	ASTM D 445	15.4	18.2
Point d'Écoulement °C	ASTM D 97	-30	-33
Point d'Éclair (COC) °C	ASTM D 92	216	219
T.B.N mg KOH/gm	ASTM D 2896	13.5	13.5

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com