

Fiche technique

Zonda Synth ELD

Description et applications

Saheli Zonda Synth ELD (Intervalle de Service Extra Long) **SAE 10W40**, est une huile moteur Ultra Haute Performance Diesel (UHPD) formulée avec une huile de base 100% synthétique et une sélection d'additifs pour une utilisation dans les moteurs turbo diesel à rendement très élevé et tournant à haute vitesse.

Saheli Zonda Synth ELD est recommandée pour les moteurs diesel haut de gamme répondant aux normes Euro I, Euro II et Euro III sur les émissions polluantes et opérant dans des conditions sévères requérant des intervalles de vidange très élevés. Elle est adaptée aux moteurs sans filtre à particules et pour certains moteurs EGR et certains moteurs équipés de systèmes SCR de réduction de NOx.

Saheli Zonda Synth ELD peut être utilisée avec assurance dans tous les moteurs diesel poids lourds à faible émission polluante tels ceux de Mercedes Benz, Volvo et MAN

Avantages et propriétés

- Réduction de façon significative des dépôts et de la suie en suspension
- Excellent contrôle du polissage de l'alésage
- Excellente fluidité à basses températures
- Réduction de la consommation d'huile et de carburant
- Intervalle de vidange extrêmement long (jusqu'à 120 000 km) et émissions polluantes réduites

Spécifications

- API CF-4/CF
- MB 228.5
- Cummins CES 20072, 20076, 20077, 20078
- ACEA E7/E4, MAN M3277, Mack EO-L
- Renault Trucks RXD/RLD-2, Volvo VDS-2/3, Scania LDF
- MTU Catégorie 3

Paramètres de test	Méthode Test	Résultats Types
Grade de Viscosité - SAE		10W40
Densité @ 15°C gm/cm ³	ASTM D1298	0.870
Indice de Viscosité	ASTM D2270	160
Viscosité @ 100°C (cSt)	ASTM D 445	14.5
Point d'Ecoulement °C	ASTM D 97	-36
Point d'Eclair (COC) °C	ASTM D 92	>200
T.B.N mg KOH/gm	ASTM D 2896	17

Les informations que contient cette fiche sont données à titre indicatif et correspondent à la date d'édition du présent document. Les données ci-dessus sont basées sur des tests réalisés en laboratoire. Il est de l'intérêt du lecteur de s'assurer qu'il s'agisse de la version la plus récente de la fiche technique. Une fiche de données de sécurité est également disponible sur demande au près de notre conseiller commercial. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service commercial.

Saheli Energy Solutions P.O.Box : 500102 Fax : +971 44301710 Dubai, UAE - info@saheli-lubes.com - www.saheli-lubes.com